



**DEKRA Industrial SAS**  
**AGENCE DEUX SAVOIE BRESSE**  
131 Avenue de Parme  
ZAC Des Belouzes  
01000 BOURG EN BRESSE  
Tel : 04.74.50.69.90  
Fax : 04.74.23.68.73

Vérificateur : SEBASTIEN SAINT JALM  
Téléphone : 04.74.50.69.90  
Télécopie : 04.74.23.68.73

Références : 50940941 / 102  
Date : 15 juin 2016

**ATTESTATION DE VÉRIFICATION DE L'ACCESSIBILITÉ  
AUX PERSONNES HANDICAPÉES**  
**Construction ou création d'établissements recevant du public (ERP)  
soumis à Permis de Construire**

*Conforme à l'annexe 3 de l'arrêté du 22 mars 2007 modifié*

*A transmettre par le Maître de l'Ouvrage à l'Autorité Administrative ayant délivré le permis de construire et au maire avec la déclaration d'achèvement des travaux et délivrée par un Contrôleur Technique ou un Architecte au Maître de l'Ouvrage en application des articles L.111-7-4 et R.111-19-27 à R.111-19-28 du Code de la Construction et de l'Habitation.*

Je soussigné, SEBASTIEN SAINT JALM de la société DEKRA Industrial, en qualité de :

- Organisme de Contrôle Technique au sens du CCH art. L 111-23, titulaire d'un agrément ministériel l'habilitant à intervenir sur les bâtiments.
- Architecte soumis à l'article 2 de la loi 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, et n'ayant pas signé la demande de Permis de Construire relative à la présente opération.

atteste que par contrat de vérification technique n° 50940941 en date du : 12/07/2012  
La Société : SEMCODA

Maître de l'Ouvrage de l'opération suivante :  
ORNEX - GROUPE SCOLAIRE - PARCELLE AD 112A 01210 ORNEX

Construction d'une salle plurivalente

Réf. du PC : AT 01 281 12 0 0006

Date du dépôt de demande de PC : 01/12/2012

Date du PC : Non communiquée

Modificatifs éventuels : Sans objet

**Référence des attestations relatives à d'autres travaux du même permis de construire :**  
Sans objet

a confié, à DEKRA Industrial, qui l'a réalisée, une mission de vérification technique après travaux visant à vérifier si les travaux réalisés (dans le cadre du PC référencé ci-dessus) respectent les règles d'accessibilité qui leur sont applicables.



Nota : les règles d'accessibilité applicables sont les règles en vigueur rappelées ci-dessous auxquelles sont adjointes les éventuelles dérogations propres à l'opération et citées ci-après.

**Nombre de bâtiments, équipements ou locaux séparés :** 1 bâtiment à simple rez de chaussée

- **Règles en vigueur considérées :**

- Articles R 111-19 à R 111-19-3 du CCH, relatifs à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public construits ou créés;
- Arrêté du 1er août 2006 fixant les conditions prises pour l'application des articles R 111-19 à R 111-19-3 et R 111-19-6 du CCH relatifs à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création.
- Arrêté du 30 novembre 2007 modifiant l'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création.

- **Dérogations accordées, telles que portées à la connaissance du vérificateur :**

Sans objet

- **Documents remis au vérificateur et pris en compte dans le cadre de sa mission :**

Aucun document n'a été remis par le maître de l'ouvrage au vérificateur

☞ A l'issue de sa visite de vérification, réalisée selon les termes et conditions du contrat précité et qui s'est déroulée le 22/08/2014, le vérificateur récapitule sur la liste ci-après ses constats formulés ainsi :

- **R** Le vérificateur a constaté, sur les travaux réalisés, le respect de la règle d'accessibilité applicable (\*)
- **NR** Le vérificateur a constaté sur les travaux réalisés une ou des dispositions qui ne respectent pas la règle d'accessibilité applicable (\*)
- **SO** La disposition considérée est Sans Objet pour la présente opération.

Date : 15 juin 2016

Signature :

SEBASTIEN SAINT JALM

(\*) voir commentaire général CG01 page 3



## LISTE DES CONSTATS

### Commentaires généraux

|    |    |  |
|----|----|--|
| CG | 01 | Certaines règles sont essentiellement d'ordre qualitatif et ne font pas l'objet de référentiel technique commun précis. Les avis R ou NR portés à leur sujet par le vérificateur sont donc à considérer comme présomptions de respect ou de non-respect, établies selon sa propre appréciation des dispositions constatées, et ne préjugeant pas d'interprétations contraires. |
| CG | 02 | <b>Mention des éventuels locaux ou parties du bâtiment qui n'ont pu être visités :</b> Sans objet  |

### Récapitulatif des commentaires particuliers

NEANT



| Etablissement recevant du public   |         |    |    |              |                   |  |  |
|--|---------|----|----|--------------|-------------------|--|--|
| Appréciation de synthèse sur le respect de l'arrêté  |         |    |    |              |                   |  |  |
| Points examinés  | Constat |    |    | Commentaires | N° de commentaire |  |  |
|  | R       | NR | SO |              |                   |  |  |
| <b>1. GÉNÉRALITÉS</b>  |         |    |    |              |                   |  |  |
| <b>2. CHEMINEMENTS EXTÉRIEURS</b>  |         |    |    |              |                   |  |  |
| Généralités  |         |    |    |              |                   |  |  |
| ✓ Cheminement usuel ou un des cheminements usuels accessible de l'accès au terrain jusqu'à l'entrée principale du bâtiment | R       |    |    |              |                   |  |  |
| ✓ Cheminement accessible entre les places de stationnement adaptées et l'entrée du bâtiment                                | R       |    |    |              |                   |  |  |
| ✓ Accessibilité aux équipements ou aménagements extérieurs   | R       |    |    |              |                   |  |  |
| Cheminement ou repère continu contrasté tactilement et visuellement  | R       |    |    |              |                   |  |  |
| Largeur $\geq 1,40$ m  | R       |    |    |              |                   |  |  |
| Rétrécissements ponctuels $\geq 1,20$ m  | R       |    |    |              |                   |  |  |
| Dévers $\leq 2\%$  | R       |    |    |              |                   |  |  |
| Pentes   |         |    |    |              |                   |  |  |
| ✓ Existence de pente à chaque dénivellation du cheminement accessible aux personnes en fauteuil roulant                    | R       |    |    |              |                   |  |  |
| ✓ Pente $\leq 4\%$   | R       |    |    |              |                   |  |  |
| ✓ Pente entre 4 et 5% : palier de repos tous les 10 m  |         |    | SO |              |                   |  |  |
| ✓ Pente entre 5 et 8% sur 2 m maxi   |         |    | SO |              |                   |  |  |
| ✓ Pente entre 8 et 10% sur 0,50m maxi  |         |    | SO |              |                   |  |  |
| ✓ Pente $> 10\%$ : interdite   |         |    | SO |              |                   |  |  |
| ✓ Paliers de repos en haut et en bas de chaque pente   | R       |    |    |              |                   |  |  |
| Caractéristiques des paliers de repos  |         |    |    |              |                   |  |  |
| ✓ $1,20 \times 1,40$ m   |         |    | SO |              |                   |  |  |
| ✓ Paliers horizontaux au dévers près   |         |    | SO |              |                   |  |  |
| Seuils et ressauts   |         |    |    |              |                   |  |  |
| ✓ $\leq 2$ cm (ou 4 cm si pente $< 33\%$ )   | R       |    |    |              |                   |  |  |
| ✓ Arrondis ou chanfreinés  | R       |    |    |              |                   |  |  |
| ✓ Distance entre 2 ressauts $\geq 2,50$ m  | R       |    |    |              |                   |  |  |
| ✓ Pas de ressauts successifs dans une pente  |         |    | SO |              |                   |  |  |
| Repérage des éléments structurants du cheminement par les malvoyants   | R       |    |    |              |                   |  |  |



| Points examinés  | Constat |    |    | Commentaires                     | N° de commentaire |
|--|---------|----|----|----------------------------------|-------------------|
|  | R       | NR | SO |                                  |                   |
| Espaces de manœuvre avec possibilité de 1/2 tour aux points de choix d'itinéraire                              |         |    |    |                                  |                   |
| ✓ Emplacements   | R       |    |    |                                  |                   |
| ✓ Dimensions : diamètre 1,50 m   | R       |    |    |                                  |                   |
| Espaces de manœuvre de porte   |         |    |    |                                  |                   |
| ✓ Emplacements   | R       |    |    |                                  |                   |
| ✓ Dimensions   | R       |    |    |                                  |                   |
| Espaces d'usage  |         |    |    |                                  |                   |
| ✓ Devant chaque équipement ou aménagement  | R       |    |    |                                  |                   |
| ✓ Dimensions : 0,80 m x 1,30 m   | R       |    |    |                                  |                   |
| Sols non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue                                    | R       |    |    |                                  |                   |
| Trous en sol : diamètre ou largeur <= 2 cm   | R       |    |    |                                  |                   |
| Cheminement libre de tout obstacle   |         |    |    |                                  |                   |
| ✓ Hauteur libre >= 2,20 m  | R       |    |    |                                  |                   |
| ✓ Repérage visuel, tactile ou par un prolongement au sol des éléments implantés ou en saillie de plus de 15 cm | R       |    |    | Concerne les portes du silo bois |                   |
| Protection si rupture de niveau >= 0,40 m à moins de 0,90 m du cheminement                                     |         |    | SO |                                  |                   |
| Protection des espaces sous escaliers  |         |    | SO |                                  |                   |
| Volée d'escalier de 3 marches ou plus :  |         |    |    |                                  |                   |
| ✓ Largeur entre mains courantes >= 1,20 m  |         |    | SO |                                  |                   |
| ✓ Hauteur des marches <= 16 cm   |         |    | SO |                                  |                   |
| ✓ Giron des marches >= 28 cm   |         |    | SO |                                  |                   |
| ✓ Main courante  |         |    |    |                                  |                   |
| • De chaque côté   |         |    | SO |                                  |                   |
| • Hauteur entre 0,80 et 1,00 m   |         |    | SO |                                  |                   |
| • Continue rigide et facilement préhensible  |         |    | SO |                                  |                   |
| • Dépassant les premières et les dernières marches   |         |    | SO |                                  |                   |
| • Différenciée du support par éclairage particulier ou contraste visuel  |         |    | SO |                                  |                   |
| ✓ Appel de vigilance pour les malvoyants à 50 cm en partie haute   |         |    | SO |                                  |                   |
| ✓ Contremarche de 10 cm mini pour la 1ère et la dernière marche  |         |    | SO |                                  |                   |
| ✓ Nez de marches :   |         |    |    |                                  |                   |
| • De couleur contrastée  |         |    | SO |                                  |                   |
| • Non glissant   |         |    | SO |                                  |                   |
| • Sans débord excessif   |         |    | SO |                                  |                   |



| Points examinés   | Constat |    |    | Commentaires | N° de commentaire |
|---|---------|----|----|--------------|-------------------|
|   | R       | NR | SO |              |                   |
| Volée d'escalier de moins de 3 marches :  |         |    |    |              |                   |
| ✓ Appel de vigilance pour les mal voyants à 50 cm en partie haute                               |         |    | SO |              |                   |
| ✓ Contremarche de 10 cm mini pour la 1ère et la dernière marche                                 |         |    | SO |              |                   |
| ✓ Nez de marches :  |         |    |    |              |                   |
| • De couleur contrastée   |         |    | SO |              |                   |
| • Non glissant  |         |    | SO |              |                   |
| • Sans débord excessif  |         |    | SO |              |                   |
| Présence d'un dispositif d'éclairage du cheminement   | R       |    |    |              |                   |
| <b>3. PLACES DE STATIONNEMENT</b>   |         |    |    |              |                   |
| 2% de l'ensemble des places aménagées ou suivant arrêté municipal si plus de 500 places         | R       |    |    |              |                   |
| Localisation à proximité de l'entrée du bâtiment  | R       |    |    |              |                   |
| Caractéristiques dimensionnelles et atteinte  |         |    |    |              |                   |
| ✓ Largeur >= 3,30 m   | R       |    |    |              |                   |
| ✓ Espace horizontal au dévers de 2% près  | R       |    |    |              |                   |
| ✓ Raccordement au cheminement d'accès   |         |    |    |              |                   |
| • Ressaut <= 2 cm   | R       |    |    |              |                   |
| • Sur 1,40 m à partir de la place : cheminement horizontal au dévers près                       | R       |    |    |              |                   |
| ✓ Contrôle d'accès et de sortie utilisable par des personnes sourdes, malentendantes ou muettes |         |    |    |              |                   |
| • Soit bornes visibles directement du poste de contrôle   | R       |    |    |              |                   |
| • Soit :  |         |    |    |              |                   |
| - Signaux liés au fonctionnement du dispositif : sonores et visuels                             | R       |    |    |              |                   |
| - Et visiophonie  | R       |    |    |              |                   |
| ✓ Sortie en fauteuil des places "boxées"  | R       |    |    |              |                   |
| Repérage horizontal et vertical des places  |         |    |    |              |                   |
| ✓ Signalisation adaptée à proximité des places de stationnement pour le public                  | R       |    |    |              |                   |
| ✓ Signalisation des croisements véhicules/piétons :   |         |    |    |              |                   |
| • Eveil de vigilance des piétons  | R       |    |    |              |                   |
| • Signalisation vers les conducteurs  | R       |    |    |              |                   |
| <b>4. ACCÈS AU(X) BÂTIMENT(S) OU À L'ÉTABLISSEMENT ET AUX LOCAUX OUVERTS AU PUBLIC</b>          |         |    |    |              |                   |
| Accès principal accessible en continuité avec le cheminement accessible                         | R       |    |    |              |                   |



| Points examinés   | Constat |    |    | Commentaires | N° de commentaire |
|---|---------|----|----|--------------|-------------------|
|   | R       | NR | SO |              |                   |
| Entrée principale facilement repérable                                      | R       |    |    |              |                   |
| Espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour devant l'entrée principale | R       |    |    |              |                   |
| Dispositifs d'accès au bâtiment :   |         |    |    |              |                   |
| ✓ Facilement repérable  | R       |    |    |              |                   |
| ✓ Signal sonore et visuel   | R       |    |    |              |                   |
| Système de communication et dispositif de commande manuelle :               |         |    |    |              |                   |
| ✓ A plus de 40 cm d'un angle rentrant ou d'un obstacle au fauteuil          | R       |    |    |              |                   |
| ✓ Hauteur comprise entre 0,90 et 1,30 m                                     | R       |    |    |              |                   |
| Contrôle d'accès et de sortie :   |         |    |    |              |                   |
| ✓ Soit visualisation directe du visiteur par le personnel                   | R       |    |    |              |                   |
| ✓ Soit visiophone   | R       |    |    |              |                   |
| Accès de manière autonome à tous les locaux ouverts au public               | R       |    |    |              |                   |
| <b>5. CIRCULATIONS INTÉRIEURES HORIZONTALES</b>                             |         |    |    |              |                   |
| Largeur $\geq 1,40$ m   | R       |    |    |              |                   |
| Rétrécissements ponctuels $\geq 1,20$ m                                     | R       |    |    |              |                   |
| Dévers $\leq 2\%$   | R       |    |    |              |                   |
| Pentes :  |         |    |    |              |                   |
| ✓ Pente $\leq 4\%$  |         |    | SO |              |                   |
| ✓ Pente entre 4 et 5% : palier de repos tous les 10m                        |         |    | SO |              |                   |
| ✓ Pente entre 5 et 8% sur 2 m maxi  |         |    | SO |              |                   |
| ✓ Pente entre 8 et 10% sur 0,50 m maxi                                      |         |    | SO |              |                   |
| ✓ Pente $> 10\%$ : interdite  |         |    | SO |              |                   |
| ✓ Paliers de repos en haut et en bas de chaque pente                        |         |    | SO |              |                   |
| Caractéristiques des paliers de repos                                       |         |    |    |              |                   |
| ✓ $1,20 \times 1,40$ m  |         |    | SO |              |                   |
| ✓ Paliers horizontaux au dévers près  |         |    | SO |              |                   |
| Seuils et ressauts  |         |    |    |              |                   |
| ✓ $\leq 2$ cm (ou 4 cm si pente $< 33\%$ )                                  | R       |    |    |              |                   |
| ✓ Arrondis ou chanfreinés   | R       |    |    |              |                   |
| ✓ Pas d'âne interdits   | R       |    |    |              |                   |
| Espaces de manœuvre de porte  |         |    |    |              |                   |
| ✓ Emplacements  | R       |    |    |              |                   |
| ✓ Dimensions  | R       |    |    |              |                   |
| Espaces d'usage   |         |    |    |              |                   |
| ✓ Devant chaque équipements ou aménagement                                  | R       |    |    |              |                   |
| ✓ Dimensions : $0,80 \text{ m} \times 1,30 \text{ m}$                       | R       |    |    |              |                   |



| Points examinés  | Constat |    |    | Commentaires | N° de commentaire |
|--|---------|----|----|--------------|-------------------|
|  | R       | NR | SO |              |                   |
| Sols non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue                                    | R       |    |    |              |                   |
| Trous en sol : diamètre ou largeur <= 2 cm   |         |    | SO |              |                   |
| Cheminement libre de tout obstacle   |         |    |    |              |                   |
| ✓ Hauteur libre : 2,20 m ou 2,00 m pour les parcs de stationnement   | R       |    |    |              |                   |
| ✓ Repérage visuel, tactile ou par un prolongement au sol des éléments implantés ou en saillie de plus de 15 cm | R       |    |    |              |                   |
| Protection si rupture de niveau >= 0,40 m à moins de 0,90 m  |         |    | SO |              |                   |
| Protection des espaces sous escaliers  |         |    | SO |              |                   |
| Marches isolées :  |         |    |    |              |                   |
| ✓ Si trois marches ou plus :   |         |    |    |              |                   |
| • Largeur entre mains courantes >= 1,20 m  |         |    | SO |              |                   |
| • Hauteur des marches <= 16 cm   |         |    | SO |              |                   |
| • Giron des marches >= 28 cm   |         |    | SO |              |                   |
| • Appel de vigilance pour les malvoyants à 50 cm en partie haute   |         |    | SO |              |                   |
| • Contremarche de 10 cm mini pour la 1ère et la dernière marche  |         |    | SO |              |                   |
| • Nez de marches :   |         |    |    |              |                   |
| - de couleur contrastée  |         |    | SO |              |                   |
| - non glissant   |         |    | SO |              |                   |
| - sans débord excessif   |         |    | SO |              |                   |
| • Main courante :  |         |    |    |              |                   |
| - de chaque côté   |         |    | SO |              |                   |
| - hauteur entre 0,80 et 1,00 m   |         |    | SO |              |                   |
| - continue rigide et facilement préhensible  |         |    | SO |              |                   |
| - dépassant les premières et les dernières marches   |         |    | SO |              |                   |
| - différenciée du support par un éclairage particulier ou un contraste visuel                                  |         |    | SO |              |                   |
| ✓ Si moins de 3 marches :  |         |    |    |              |                   |
| • Appel de vigilance pour les malvoyants à 50 cm en partie haute   |         |    | SO |              |                   |
| • Contremarche de 10 cm mini pour la 1ère et la dernière marche  |         |    | SO |              |                   |
| • Nez de marches :   |         |    |    |              |                   |
| - de couleur contrastée  |         |    | SO |              |                   |
| - non glissant   |         |    | SO |              |                   |



| Points examinés  | Constat |    |    | Commentaires | N° de commentaire |
|--|---------|----|----|--------------|-------------------|
|  | R       | NR | SO |              |                   |
| - sans débord excessif   |         |    | SO |              |                   |
| <b>6. CIRCULATIONS INTÉRIEURES VERTICALES</b>  |         |    |    |              |                   |
| Obligation d'ascenseur   |         |    | SO |              |                   |
| Escaliers utilisables dans les conditions normales de fonctionnement   |         |    |    |              |                   |
| ✓ Largeur entre mains courantes $\geq 1,20$ m  |         |    | SO |              |                   |
| ✓ Hauteur des marches $\leq 16$ cm   |         |    | SO |              |                   |
| ✓ Giron des marches $\geq 28$ cm   |         |    | SO |              |                   |
| ✓ Main courante  |         |    |    |              |                   |
| • De chaque côté   |         |    | SO |              |                   |
| • Hauteur entre 0,80 et 1,00 m   |         |    | SO |              |                   |
| • Continue, rigide et facilement préhensible   |         |    | SO |              |                   |
| • Dépassant les premières et dernières marches   |         |    | SO |              |                   |
| • Différenciée du support par un éclairage particulier ou un contraste visuel  |         |    | SO |              |                   |
| ✓ Appel de vigilance pour les malvoyants à 50 cm en partie haute   |         |    | SO |              |                   |
| ✓ Contremarches de 10 cm mini pour la 1ère et la dernière marche visuellement contrastées par rapport aux marches                            |         |    | SO |              |                   |
| ✓ Nez de marches :   |         |    |    |              |                   |
| • De couleur contrastée  |         |    | SO |              |                   |
| • Non glissant   |         |    | SO |              |                   |
| • Sans débord excessif   |         |    | SO |              |                   |
| Ascenseurs   |         |    |    |              |                   |
| • Tous les ascenseurs doivent être accessibles   |         |    | SO |              |                   |
| • Si ascenseur : tous les étages comportant des locaux ouverts au public sont desservis  |         |    | SO |              |                   |
| • Commande à plus de 40 cm d'un angle rentrant ou d'un obstacle au fauteuil  |         |    | SO |              |                   |
| • Conformes à la norme NF EN 81-70 relative à l'accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec handicap |         |    | SO |              |                   |
| • Munis d'un dispositif permettant de prendre appui  |         |    | SO |              |                   |



| Points examinés  | Constat |    |    | Commentaires | N° de commentaire |
|--|---------|----|----|--------------|-------------------|
|  | R       | NR | SO |              |                   |
| • Permettant de recevoir les informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages desservis, au système d'alarme |         |    | SO |              |                   |
| Appareils élévateurs pour personnes à mobilité réduite   |         |    |    |              |                   |
| ✓ Dérogation obtenue   |         |    | SO |              |                   |
| ✓ Conformes aux normes les concernant  |         |    | SO |              |                   |
| ✓ D'usage permanent  |         |    | SO |              |                   |
| <b>7. TAPIS, ESCALIERS ET PLANS INCLINÉS MECANIQUES</b>  |         |    |    |              |                   |
| Doublé par un cheminement accessible ou un ascenseur   |         |    | SO |              |                   |
| Mains courantes accompagnant le mouvement  |         |    | SO |              |                   |
| Mains courantes dépassant de 30 cm le départ et l'arrivée  |         |    | SO |              |                   |
| Arrêt d'urgence facilement repérable, accessible et manœuvrable en position debout ou assis                            |         |    | SO |              |                   |
| Départ et arrivée différenciés par éclairage ou contraste visuel   |         |    | SO |              |                   |
| Signal tactile ou sonore en partie terminale d'un tapis ou plan incliné mécanique                                      |         |    | SO |              |                   |
| <b>8. REVÊTEMENTS DE SOLS, MURS ET PLAFONDS</b>  |         |    |    |              |                   |
| Tapis  |         |    |    |              |                   |
| ✓ Dureté suffisante  |         |    | SO |              |                   |
| ✓ Pas de ressaut $\geq 2$ cm   |         |    | SO |              |                   |
| Qualité acoustique des revêtements des espaces d'accueil, d'attente ou de restauration                                 |         |    |    |              |                   |
| ✓ Soit conforme à la réglementation en vigueur   | R       |    |    |              |                   |
| ✓ Soit aire d'absorption équivalente $\geq 25\%$ de la surface au sol  | R       |    |    |              |                   |
| <b>9. PORTES, PORTIQUES ET SAS</b>   |         |    |    |              |                   |
| Dimensions des sas   | R       |    |    |              |                   |
| Espace de manœuvre de portes devant chaque porte à l'exception des portes d'escalier                                   | R       |    |    |              |                   |
| Largeur des portes principales et des portiques  |         |    |    |              |                   |
| ✓ 0,90 m pour les locaux ou zones recevant moins de 100 personnes  | R       |    |    |              |                   |
| ✓ 1,40 m pour les locaux ou zones recevant au moins 100 personnes  | R       |    |    |              |                   |
| ✓ 1 vantail $\geq 0,90$ m pour les portes à 2 vantaux  | R       |    |    |              |                   |



| Points examinés  | Constat |    |    | Commentaires | N° de commentaire |
|--|---------|----|----|--------------|-------------------|
|  | R       | NR | SO |              |                   |
| ✓ 0,80 m pour les portiques de sécurité et les sanitaires, douches et cabines non adaptés  | R       |    |    |              |                   |
| <b>Poignées des portes</b>   |         |    |    |              |                   |
| ✓ Facilement préhensibles  | R       |    |    |              |                   |
| ✓ Extrémité à plus de 40 cm d'un angle rentrant ou d'un obstacle au fauteuil (sauf portes ouvrant uniquement sur un escalier et portes des sanitaires, douches et cabines non adaptés) | R       |    |    |              |                   |
| Effort pour ouvrir une porte <= 50 N   | R       |    |    |              |                   |
| Portes vitrées repérables  | R       |    |    |              |                   |
| <b>Portes à ouverture automatique :</b>  |         |    |    |              |                   |
| ✓ Durée d'ouverture réglable   |         |    | SO |              |                   |
| ✓ Détection des personnes de toutes tailles  |         |    | SO |              |                   |
| Signal sonore et lumineux du déverrouillage des portes à verrouillage électrique   | R       |    |    |              |                   |
| Possibilité d'accès y compris en cas de dispositif lié à la sécurité ou à la sûreté installé   | R       |    |    |              |                   |
| <b>10. DISPOSITIFS D'ACCUEIL, EQUIPEMENTS ET DISPOSITIFS DE COMMANDE</b>   |         |    |    |              |                   |
| Si existence d'un point d'accueil :  |         |    |    |              |                   |
| ✓ Au moins un accessible   |         |    | SO |              |                   |
| ✓ Point d'accueil aménagé prioritairement ouvert   |         |    | SO |              |                   |
| ✓ Banques d'accueil utilisables en position debout ou assis  |         |    | SO |              |                   |
| <b>Equipements divers accessibles au public</b>  |         |    |    |              |                   |
| ✓ Au moins 1 équipement par type aménagé   |         |    | SO |              |                   |
| ✓ Espace d'usage de 0,80 m x 1,30 m devant chaque équipement   |         |    | SO |              |                   |
| ✓ Commandes manuelles et fonctions voir, lire, entendre, parler  |         |    |    |              |                   |
| • 0,90 m <= H <= 1,30 m  |         |    | SO |              |                   |
| ✓ Elément de mobilier permettant de lire, écrire ou utiliser un clavier  |         |    |    |              |                   |
| • Face supérieure <= à 0,80 m  |         |    | SO |              |                   |
| • Vide de 0,70 x 0,60 x 0,30 m (HxLxP)   |         |    | SO |              |                   |
| ✓ Dispositif de sonorisation équipé d'une boucle magnétique  |         |    | SO |              |                   |
| Panneaux d'affichage instantané relayant les informations sonores  |         |    | SO |              |                   |
| <b>11. SANITAIRES</b>  |         |    |    |              |                   |



| Points examinés  | Constat |    |    | Commentaires | N° de commentaire |
|--|---------|----|----|--------------|-------------------|
|  | R       | NR | SO |              |                   |
| Cabinets aménagés :  |         |    |    |              |                   |
| ✓ Au moins 1 par niveau comportant des sanitaires                      | R       |    |    |              |                   |
| ✓ Aux mêmes emplacements que les autres                                | R       |    |    |              |                   |
| ✓ Séparés H/F si autres sanitaires séparés                             | R       |    |    |              |                   |
| 1 lavabo accessible par groupe de lavabos                              | R       |    |    |              |                   |
| Espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour :                    |         |    |    |              |                   |
| ✓ Emplacement : dans le cabinet ou devant la porte                     | R       |    |    |              |                   |
| ✓ Dimensions : diamètre 1,50 m   | R       |    |    |              |                   |
| Aménagements intérieurs des cabinets :                                 |         |    |    |              |                   |
| ✓ Dispositif permettant de refermer la porte                           | R       |    |    |              |                   |
| ✓ Espace d'usage latéral de 0,80 x 1,30 m                              | R       |    |    |              |                   |
| ✓ Hauteur de la cuvette entre 0,45 et 0,50 m                           | R       |    |    |              |                   |
| ✓ Lave-mains accessible d'une hauteur <= 0,85 m                        | R       |    |    |              |                   |
| ✓ Barre d'appui latérale entre 0,70 et 0,80 m du sol                   | R       |    |    |              |                   |
| ✓ Barre d'appui supportant le poids d'une personne                     | R       |    |    |              |                   |
| ✓ Commande de chasse d'eau facilement accessible et manœuvrable        | R       |    |    |              |                   |
| Lavabos accessibles  |         |    |    |              |                   |
| ✓ Vide en-dessous de 0,70 x 0,60 x 0,30 m (HxLxP)                      | R       |    |    |              |                   |
| Accessoires divers - porte-savon, séchoirs, etc. à 1,30 m maxi         | R       |    |    |              |                   |
| Urinoirs à différentes hauteurs si batteries d'urinoirs                |         |    | SO |              |                   |
| <b>12. SORTIES</b>   |         |    |    |              |                   |
| Sorties repérables sans risque de confusion avec les issues de secours | R       |    |    |              |                   |
| <b>13. ÉCLAIRAGES</b>  |         |    |    |              |                   |
| Valeurs d'éclairement  |         |    |    |              |                   |
| ✓ 20 lux pour les cheminements extérieurs                              | R       |    |    |              |                   |
| ✓ 200 lux aux postes d'accueil   | R       |    |    |              |                   |
| ✓ 100 lux pour les circulations horizontales                           | R       |    |    |              |                   |
| ✓ 150 lux pour les escaliers et équipements mobiles                    | R       |    |    |              |                   |
| ✓ 50 lux pour les circulations piétonnes des parcs de stationnement    | R       |    |    |              |                   |
| ✓ 20 lux pour les parcs de stationnement (hors circulations piétonnes) | R       |    |    |              |                   |



| Points examinés   | Constat |    |    | Commentaires | N° de commentaire |
|---|---------|----|----|--------------|-------------------|
|   | R       | NR | SO |              |                   |
| Eblouissement / Reflet  | R       |    |    |              |                   |
| Durée de fonctionnement des éclairages temporisés   | R       |    |    |              |                   |
| Extinction progressive, si l'éclairage est temporisé  | R       |    |    |              |                   |
| Eclairage par détection de présence   | R       |    |    |              |                   |
| <b>14. INFORMATIONS ET SIGNALISATION</b>  |         |    |    |              |                   |
| Cheminements extérieurs   |         |    |    |              |                   |
| ✓ Signalisation adaptée aux points de choix d'itinéraire ou en cas de pluralité de cheminements                             | R       |    |    |              |                   |
| ✓ Repérage des parois vitrées   | R       |    |    |              |                   |
| ✓ Passage piétons   | R       |    |    |              |                   |
| Accès à l'établissement et accueil  |         |    |    |              |                   |
| ✓ Repérage des entrées  | R       |    |    |              |                   |
| ✓ Repérage du système de contrôle d'accès   | R       |    |    |              |                   |
| Accueils sonorisés  |         |    |    |              |                   |
| • Transmission ou doublage visuel des informations sonores nécessaires  |         |    | SO |              |                   |
| • Système de transmission du signal acoustique par induction magnétique   |         |    | SO |              |                   |
| • Signalisation de la boucle par un pictogramme   |         |    | SO |              |                   |
| Circulations intérieures :  |         |    |    |              |                   |
| ✓ Eléments structurants du cheminement repérables   | R       |    |    |              |                   |
| ✓ Repérage des parois et portes vitrées   | R       |    |    |              |                   |
| ✓ Informations d'aide au choix de la circulation à proximité des commandes d'appel d'ascenseur                              | R       |    |    |              |                   |
| ✓ Dans le cas des équipements mobiles, escaliers roulants, tapis et rampes mobiles, signalisation du cheminement accessible |         |    | SO |              |                   |
| Equipements divers  |         |    |    |              |                   |
| ✓ Signalisation du point d'accueil, du guichet  |         |    | SO |              |                   |
| ✓ Equipements et mobilier repérables par contraste de couleur ou d'éclairage  |         |    | SO |              |                   |
| ✓ Dispositifs de commande repérables par contraste visuel ou tactile  |         |    | SO |              |                   |
| Exigences portant sur tous les éléments de signalisation et d'information et définies à l'annexe 3                          |         |    |    |              |                   |
| ✓ Visibilité (localisation du support, contrastes)  | R       |    |    |              |                   |



| Points examinés  | Constat |    |    | Commentaires | N° de commentaire |
|--|---------|----|----|--------------|-------------------|
|  | R       | NR | SO |              |                   |
| ✓ Lisibilité (hauteur des caractères)  | R       |    |    |              |                   |
| ✓ Compréhension (pictogrammes)   | R       |    |    |              |                   |
| <b>15. ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ASSIS</b>   |         |    |    |              |                   |
| Nombre de places réservées : 1 + 1 par tranche de 50   |         |    | SO |              |                   |
| Salle de plus de 1 000 places : selon arrêté municipal   |         |    | SO |              |                   |
| Dimension de l'emplacement : 0,80 x 1,30 m   |         |    | SO |              |                   |
| Cheminement accessible jusqu'à l'emplacement   |         |    | SO |              |                   |
| Réparties en fonction des différentes catégories de places   |         |    | SO |              |                   |
| <b>16. ÉTABLISSEMENTS COMPORTANT DES LOCAUX A SOMMEIL</b>  |         |    |    |              |                   |
| Nombre de chambres adaptées  |         |    |    |              |                   |
| • 1 si moins de 21 chambres  |         |    | SO |              |                   |
| • 1 + 1 par tranche de 50  |         |    | SO |              |                   |
| • Toutes les chambres si établissement d'hébergement de personnes âgées ou présentant un handicap moteur                         |         |    | SO |              |                   |
| Caractéristiques des chambres adaptées   |         |    |    |              |                   |
| ✓ Espace de rotation de diamètre 1,50 m  |         |    | SO |              |                   |
| ✓ 0,90 m sur les 2 grands côtés du lit et 1,20 m au pied du lit ou 1,20 m sur les 2 grands côtés du lit et 0,90 m au pied du lit |         |    | SO |              |                   |
| ✓ Hauteur du plan de couchage des lits fixés au sol : 40 à 50 cm   |         |    | SO |              |                   |
| Cabinet de toilette :  |         |    |    |              |                   |
| • 1 au moins accessible depuis chaque chambre adaptée  |         |    | SO |              |                   |
| • Tous si établissement d'hébergement de personnes âgées ou présentant un handicap moteur  |         |    | SO |              |                   |
| • Espace de rotation de diamètre 1,50 m  |         |    | SO |              |                   |
| • Douche accessible avec barre d'appui   |         |    | SO |              |                   |
| Cabinet d'aisances accessible :  |         |    |    |              |                   |
| • 1 au moins accessible depuis chaque chambre adaptée  |         |    | SO |              |                   |
| • Tous si personnes âgées ou à mobilité réduites   |         |    | SO |              |                   |
| • Espace d'usage 0,80 x 1,30 m   |         |    | SO |              |                   |
| • Barre d'appui  |         |    | SO |              |                   |



| Points examinés  | Constat |    |    | Commentaires | N° de commentaire |
|--|---------|----|----|--------------|-------------------|
|  | R       | NR | SO |              |                   |
| Pour toutes les chambres   |         |    |    |              |                   |
| ✓ 1 prise de courant à proximité du lit                                    |         |    | SO |              |                   |
| ✓ 1 prise téléphonique en cas de réseau de téléphonie interne              |         |    | SO |              |                   |
| ✓ N° de la chambre en relief sur la porte                                  |         |    | SO |              |                   |
| <b>17. ÉTABLISSEMENTS AVEC DOUCHES OU CABINES</b>                          |         |    |    |              |                   |
| Cabines  |         |    |    |              |                   |
| ✓ Au moins 1 cabine aménagée   |         |    | SO |              |                   |
| ✓ Au même emplacement que les autres cabines                               |         |    | SO |              |                   |
| ✓ Cheminement accessible jusqu'à la cabine                                 |         |    | SO |              |                   |
| ✓ Cabines séparées H/F si autres cabines séparées                          |         |    | SO |              |                   |
| ✓ Espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour : diamètre 1,50 m       |         |    | SO |              |                   |
| ✓ Siège  |         |    | SO |              |                   |
| ✓ Dispositif d'appui en position debout                                    |         |    | SO |              |                   |
| Douches  |         |    |    |              |                   |
| ✓ Au moins 1 douche aménagée   |         |    | SO |              |                   |
| ✓ Au même emplacement que les autres douches                               |         |    | SO |              |                   |
| ✓ Cheminement accessible jusqu'à la douche                                 |         |    | SO |              |                   |
| ✓ Douches séparées H/F si autres douches séparées                          |         |    | SO |              |                   |
| ✓ Espace d'usage de 0,80 x 1,30 m latéralement à la douche                 |         |    | SO |              |                   |
| ✓ Siphon de sol  |         |    | SO |              |                   |
| ✓ Siège  |         |    | SO |              |                   |
| ✓ Dispositif d'appui en position debout                                    |         |    | SO |              |                   |
| ✓ Equipements divers utilisables en position assis                         |         |    | SO |              |                   |
| <b>18. CAISSES DE PAIEMENT</b>   |         |    |    |              |                   |
| Au moins 1 caisse adaptée par niveau avec caisses                          |         |    | SO |              |                   |
| Une caisse adaptée par tranche de 20                                       |         |    | SO |              |                   |
| Répartition uniforme des caisses adaptées                                  |         |    | SO |              |                   |
| Caractéristiques des caisses adaptées                                      |         |    | SO |              |                   |
| Cheminement d'accès aux caisses adaptées $\geq 0,90$ m                     |         |    | SO |              |                   |
| Affichage directement lisible pour les personnes sourdes ou malentendantes |         |    | SO |              |                   |



2